

Br.

DOP/AL 102015 2-2

Verzija 2-2

1	Jedinstveni identifikacioni kod vrste proizvoda:	Elastovill ALGV-45 E (10 m x 1 m x 3,8 mm)
2	Identifikacija građevinskog proizvoda, u saglasnosti sa članom 11(4):	Broj šarže: vidi pakovanje proizvoda važi od: 26.03.2015
3	Planirana namena ili namene građevinskog proizvoda, u saglasnosti sa usaglašenom tehničkom specifikacijom definisanom od strane proizvođača:	Bitumenska parna brana
4	Ime, registrovano ime ili trgovačko ime i kontakt adresa proizvođača, a po odredbama člana 11(5):	Elastovill ALGV-45 E (10 m x 1 m x 3,8 mm) VILLAS Austria GmbH Industriestrasse 18 9586 Fürnitz Austria
5	Ako je primenjivo, ime i kontakt adresa zastupnika čija ovlašćenja pokrivaju poslove prema članu 12(2):	nije primenjivo
6	Sistem ili sistemi procene i verifikacije konstantnosti svojstava građevinskog proizvoda, a prema Aneksu V:	Sistem 3
7	U slučaju deklaracije o svojstima koja se odnosi na građevinski proizvod obuhvaćen usaglašenim standardom:	
	Ovlašćeno telo za sertifikovanje proizvoda, Broj 1139 izvršilo je inicijalnu proveru proizvodnog pogona, fabričke kontrole kvaliteta proizvoda, kao i kontinualni nadzor, ocenu i procenu fabričke kontrole kvaliteta, i izdalo je sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole kvaliteta proizvoda ()	
	()	
	()	
8	U slučaju deklaracije proizvoda koja se odnosi na građevinski proizvod za koji je izdata Evropska Tehnička Procena:	nije primenjivo

9 Deklarisana svojstva proizvoda

Naziv karakteristike	Vrednost	Usaglašena tehnička specifikacija
Reakcija za plamen	Klasa E	
Vodonepropusnost	100 kPa	
Zatezna čvrstoća - uzdužno	≥ 400 N/50 mm	
Zatezna čvrstoća - poprečno	≥ 300 N/50 mm	
Izduženje - uzdužno	≥ 2 %	
Izduženje - poprečno	≥ 2 %	
Otpornost na statički pritisak, metod A	2 kg	
Otpornost na statički pritisak, metod B	nije izmereno	
Otpornost na kidanje	≥ 100 N	
Paropropusnost	≥ 1500 sD (m)	
Otpornost spojeva na smicanje	≥ 300 N	
Paropropusnost nakon veštačkog starenja izlaganjem visokim temperaturama	zadovoljava	
Paropropusnost nakon veštačkog starenja izlaganjem hemikalijama	zadovoljava	
Otpornost na niske temperature	-15 °C	
Opasne materije	Napomene 1 i 2	

EN 13970:2004 /A1:2006

Napomena 1: Ovaj proizvod ne sadrži azbestne sastojke ili katran.

Napomena 2: U odsustvu usaglašene Evropske test metode, verifikacija i deklaracija navedenih vrednosti mora uzeti u obzir i nacionalne standarde i regulative.

Ako je u skladu sa članom 37 ili 38 korišćena posebna tehnička dokumentacija, zahtevi sa kojima je proizvod usklađen: nije primenjivo

10

Karakteristike proizvoda identifikovanog u tačkama 1 i 2 je u saglasnosti sa deklariranim vrednostima iz tačke 9. Ova deklaracija o proizvodu je izdata na osnovu odgovornosti proizvođača identifikovanog u tački 4.

Overen za, i u ime proizvođača, od strane:

Fürnitz 26.03.2015
dd/mm/yyyy

Horst Eizinger / Otto Lauritsch